

Hisense

SCHIESSL

25
lat



SPLIT MULTISPLIT LCAC
cennik 2022
pełen nowości



schiessl.pl

 **SCHIESSL**

Schiessl Polska Sp. z o.o. to doświadczony dystrybutor szerokiej gamy produktów z zakresu klimatyzacji, pomp ciepła, chłodnictwa i czynników chłodniczych. Na rynku polskim już od 25 lat, zapewniamy:



kompleksowość

wszehstronna oferta rozwiązań dedykowanych branży HVAC&R, dopasowana do wymagań technologicznych i systemowych inwestorów



ekologia

systemy przyjazne środowisku, gospodarowanie zużytymi gazami chłodniczymi



zaangażowanie

dbałość o interes branży i partnerskie relacje z Klientem



wsparcie

w zagadnieniach technicznych i legislacyjnych



Renomowani producenci



Wysoka dostępność produktów



Wysoka sprawność logistyczna



Szkolenia produktowe

Hisense



Hisense w Polsce to:

- Szeroka gama urządzeń
- Dostępność magazynowa
- Pakiety korzyści dla Projektantów
- Akcje promocyjne dla Instalatorów
- Pełna dokumentacja techniczna
- Wsparcie marketingowe i ekspozycyjne
- Praktyczne szkolenia certyfikacyjne
- Centra szkoleniowe Hisense – odwiedź nas!
- Wsparcie projektowe
- Referencje z Polski i świata



Hisense



**FIFA WORLD CUP
Qatar 2022**

OFFICIAL SPONSOR

edycja III - 06/06/2022

Hi2022 rok pełen nowości

Fresh Master



Jednostki ścienna, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cał]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
QF25XW0E	2,6/3,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF25XW0EG	QF25XW0EW	5 950 zł
					2 760 zł	3 190 zł	
QF35XW0E	3,5/4,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF35XW0EG	QF35XW0EW	6 270 zł
					2 910 zł	3 360 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Klasa energetyczna A+++/A+++ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy RTY3 z ekranem LCD
- Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja AI Smart
- Funkcja Smart Voice Control
- Ogrzewanie obudowy jednostki zewnętrznej
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Zestaw doprowadzający świeże powietrze
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C



Energy Pro



Jednostki ścienna, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cał]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
QE25XV0E	2,6/3,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QE25XV0EG	QE25XV0EW	4 360 zł
					1 440 zł	2 920 zł	
QE35XV0E	3,5/4,2	A+++/A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QE35XV0EG	QE35XV0EW	4 640 zł
					1 540 zł	3 100 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Klasa energetyczna A+++/A+++ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy RTY3 z ekranem LCD
- Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja AI Smart
- Funkcja Smart Voice Control
- Ogrzewanie obudowy jednostki zewnętrznej
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb cichej pracy (SILENT)

Energy SE




Jednostki ścienna, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
KA25MR0E	2,6/3,0	A+++/A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA25MR0EG	KA25MR0EW	4 340 zł
					1 410 zł	2 930 zł	
KA35XR0E	3,5/3,9	A+++/A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA35XR0EG	KA35XR0EW	4 750 zł
					1 450 zł	3 300 zł	
KA50BS0E	5,0/5,4	A++/A+	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	KA50BS0EG	KA50BS0EW	5 920 zł
					1 660 zł	4 260 zł	
KA70KT0E	7,0/7,5	A++/A+	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	KA70KT0EG	KA70KT0EW	7 010 zł
					1 880 zł	5 130 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Klasa energetyczna A+++/A++ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja Smart Voice Control
- Ogrzewanie obudowy jednostki zewnętrznej
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C

Apple Pie Pro



Jednostki ścienna, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
TG25VE0E	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0EG	TG25VE0EW	3 920 zł
					1 350 zł	2 570 zł	
TG35VE0E	3,5/4,0	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0EG	TG35VE0EW	4 100 zł
					1 370 zł	2 730 zł	
TG50XA0E	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0EG	TG50XA0EW	5 820 zł
					1 820 zł	4 000 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD
- Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Funkcja Smart Voice Control
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa

Mini Apple Pie



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
TG25VE0B	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	TG25VE0BG	TG25VE0BW	3 460 zł
				3/8	1 080 zł	2 380 zł	
TG35VE0B	3,5/4,1	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	TG35VE0BG	TG35VE0BW	3 620 zł
				3/8	1 090 zł	2 530 zł	
TG50XA0B	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	TG50XA0BG	TG50XA0BW	5 160 zł
				1/2	1 460 zł	3 700 zł	
TG70BB0C	7,0/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8	TG70BB0CG	TG70BB0CW	6 450 zł
				5/8	1 700 zł	4 750 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra
- Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Funkcja Smart Voice Control
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)

Wings



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
KB25YR3F	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	KB25YR3FG	KB25YR3FW	3 350 zł
				3/8	1 080 zł	2 270 zł	
KB35YR3F	3,4/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	KB35YR3FG	KB35YR3FW	3 470 zł
				3/8	1 110 zł	2 360 zł	
KB50XS1F	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	KB50XS1FG	KB50XS1FW	5 040 zł
				1/2	1 450 zł	3 590 zł	
KB70BT1F	6,5/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8	KB70BT1FG	KB70BT1FW	6 180 zł
				5/8	1 710 zł	4 470 zł	

Funkcje

- Funkcja WiFi
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy R2-01 z ekranem LCD
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja Smart Voice Control
- Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)

Mini Apple Pie



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E), zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
TG25VE0A	2,6/2,8	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	TG25VE0AG	TG25VE0AW	2 790 zł
				3/8	870 zł	1 920 zł	
TG35VE0A	3,5/4,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	TG35VE0AG	TG35VE0AW	2 920 zł
				3/8	880 zł	2 040 zł	
TG50XA0A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	1/4	TG50XA0AG	TG50XA0AW	4 170 zł
				1/2	1 180 zł	2 990 zł	
TG70BB0B	7,0/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -15°C - +24°C	3/8	TG70BB0BG	TG70BB0BW	5 220 zł
				5/8	1 380 zł	3 840 zł	
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Funkcje

- WiFi Ready - opcja podłączenia modułu AEH-W4E1
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Filtry w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra
- Funkcja oczyszczanie powietrza - generator plazmy (jonizator)
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne
- Bardzo niskie zużycie energii w trybie stanby - 1 W (1 W Standby)
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Tryb optymalnej pracy (SMART)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Wygaszacz wyświetlacza

Easy Smart



Jednostki ściennie, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy L1-12, sterowanie kartą hotelową, zasilanie do jednostki zewnętrznej - 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
CA25YR03	2,6/2,7	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	CA25YR03G	CA25YR03W	2 790 zł
				3/8	830 zł	1 960 zł	
CA35YR03	3,4/3,8	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	CA35YR03G	CA35YR03W	2 990 zł
				3/8	880 zł	2 110 zł	
CA50XS1A	5,0/5,6	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4	CA50XS1AG	CA50XS1AW	4 460 zł
				1/2	1 190 zł	3 270 zł	
CA70BT1A	6,5/7,1	A++/A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8	CA70BT1AG	CA70BT1AW	5 600 zł
				5/8	1 440 zł	4 160 zł	
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Funkcje

- WiFi ready
- Wyświetlacz na panelu czołowym
- Klasa energetyczna A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Pilot bezprzewodowy L1-12 z ekranem LCD
- Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel
- Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Tryb cichej pracy (SILENT)
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)
- Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C
- Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy
- Tryb optymalnej pracy (SMART)

Kasetonowe



Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
ACT26UR4RCA4	2,84/3,13	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCA4 3 060 zł	AUW26U4RR4 3 120 zł	6 180 zł
ACT35UR4RSCA4	3,75/4,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RSCA4 3 280 zł	AUW35U4RS4 3 690 zł	6 970 zł
ACT52UR4RSCA4	5,2/5,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RSCA4 3 360 zł	AUW52U4RS4 4 440 zł	7 800 zł
AUC71UR4RFB4	7,3/8,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC71UR4RFB4 3 390 zł	AUW71U4RF4 5 400 zł	8 790 zł
AUC105UR4RAGB4	10,5/11,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RAGB4 3 850 zł	AUW105U4RA4 8 800 zł	12 650 zł
AUC125UR4RTHB5	12,7/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC125UR4RTHB5 4 170 zł	AUW125U4RT5 10 970 zł	15 140 zł

Jednostki kasetonowe, Inverter, pompa ciepła, pilot bezprzewodowy R2-01, 380-415 VAC / 50 Hz / 3 f

AUC140UR6RPHB4	14,4/17,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR6RPHB4 4 840 zł	AUW140U6RP4 12 990 zł	17 830 zł
AUC175UR6RPHB4	17,2/20,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR6RPHB4 4 880 zł	AUW175U6RP4 13 900 zł	18 780 zł
Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT						560 zł
Panel PE-DA-B29	Panel dekoracyjny 950×45×950 dla modeli AUC						940 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1	-						150 zł

Cechy

- Cichy wentylator, silnik na prąd stały DC
- Wbudowana pompa skroplin
- WiFi Ready

Konsole



Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AKT26UR4RRK4	2,95/3,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RRK4 2 220 zł	AUW26U4RR4 3 120 zł	5 340 zł
AKT35UR4RSK4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RSK4 2 280 zł	AUW35U4RS4 3 690 zł	5 970 zł
AKT52UR4RSK4	5,0/5,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RSK4 2 300 zł	AUW52U4RS4 4 440 zł	6 740 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1	-						150 zł

Cechy

- Kompaktowa obudowa
- Płaska konstrukcja i nowoczesny design
- Cicha praca

Kanałowe



Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
ADT26UX4RRBL4	2,9/3,1	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL4 1 980 zł	AUW26U4RR4 3 120 zł	5 100 zł
ADT35UX4RSBL4	3,5/3,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL4 2 150 zł	AUW35U4RS4 3 690 zł	5 840 zł
ADT52UX4RSCL4	5,3/5,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL4 2 550 zł	AUW52U4RS4 4 440 zł	6 990 zł
AUD71UX4RFCL4	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RCL4 2 780 zł	AUW71U4RF4 5 400 zł	8 180 zł
AUD105UX4RADH5	10,5/11,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4RDH5 4 420 zł	AUW105U4RA4 8 800 zł	13 220 zł
AUD125UX4RTHH5	12,7/13,4	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4RHH5 4 940 zł	AUW125U4RT5 10 970 zł	15 910 zł

Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, 380-415 VAC / 50 / 3 f

AUD140UX6RPHH4	14,4/17,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD140UX4RHH5 5 340 zł	AUW140U6RP4 12 990 zł	18 330 zł
AUD175UX6RPHH5	17,5/18,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD175UX4RHH5 5 400 zł	AUW175U6RP4 13 900 zł	19 300 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Cechy

- Zmienna wartość sprężu
- Dwa możliwe wloty powietrza
- Płaska konstrukcja
- Wbudowana pompa skroplin
- Automatyczne zabezpieczenie przed zalaniem skroplinami

Kanałowe - wysoki spręż



Jednostki kanałowe wysokiego sprężu, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, pompa skroplin, 380-415 VAC / 50 Hz / 3 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AUD200UX6RZPH8	20,0/22,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD200UX4RPH8 7 830 zł	AUW200U6RZ8 18 080 zł	25 910 zł
AUD250UX6RZPH8	23,0/25,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD250UX4RPH8 8 220 zł	AUW250U6RZ8 18 980 zł	27 200 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Cechy

- Wysoka wartość sprężu
- Dwa możliwe wloty powietrza
- Automatyczne zabezpieczenie przed zalaniem skroplinami
- Wbudowana pompa skroplin użytkowników

Przypodłogowo-podsufitowe



Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Jednostka wewnętrzna Cena netto	Jednostka zewnętrzna Cena netto	Komplet Cena netto
AVT52UR4RSA4 / AVT-18UR4RA4	5,28/5,6	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4	AVT52UR4RA4/ AVT-18UR4RA4	AUW52U4RS4	7 870 zł
				1/2	3 430 zł	4 440 zł	
AUV71UR4RFA4	6,9/7,8	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8	AUV71UR4RA4	AUW71U4RF4	9 410 zł
				5/8			
AUV105UR4RAB4	10,0/11,3	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8	AUV105UR4RB4	AUW105U4RA4	13 200 zł
				5/8			
AUV125UR4RTC5*	12,7/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8	AUV125UR4RC4	AUW125U4RT5	16 090 zł
				5/8			

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 380-415 VAC / 50 / 3 f

AUV140UR6RPC4	14,3/16,7	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8	AUV140UR4RC4	AUW140U6RP4	18 200 zł
				5/8	5 210 zł	12 990 zł	
AUV175UR6RPC4	17,0/18,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8	AUV175UR4RC4	AUW175U6RP4	19 220 zł
				5/8	5 320 zł	13 900 zł	
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Możliwość montażu w dwóch płaszczyznach

3-kierunkowy nawiew (3D) dla większego komfortu użytkowników

Zewnętrzne LCAC



Jednostki zewnętrzne, Inverter, pompa ciepła

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna Cena netto
AUW26U4RR4	2,6/3,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	1850	28,0	3 120 zł
AUW35U4RS4	3,5/3,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 690 zł
AUW52U4RS4	5,2/5,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2300	36,0	4 440 zł
AUW71U4RF4	7,1/7,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3150	49,0	5 400 zł
AUW105U4RA4	10,5/11,3	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3800	70,0	8 800 zł
AUW125U4RT5	12,5/13,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	5800	85,0	10 970 zł
AUW140U6RP4	14,0/17,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	101,5	12 990 zł
AUW175U6RP4	17,5/18,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	109,0	13 900 zł
AUW200U6RZ8	20,0/22,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	11 500	140,0	18 080 zł
AUW250U6RZ8	23,0/25,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	11 500	140,0	18 980 zł

Zestawienie modeli

Jednostki wewnętrzne

Jednostki kanałowe

Model	Moc
 ADT26UX4RBL4 ADT35UX4RBL4 ADT52UX4RCL4	→ 2,90 kW, 3,52 kW, 5,30 kW
 AUD71UX4RDH4 AUD105UX4RDH4	→ 7,20 kW, 10,50 kW
 AUD125UX4RHH4 AUD140UX4RHH4 AUD175UX4RHH4	→ 12,50 kW, 14,40 kW, 17,50 kW
 AUD200UX6RZPH8 AUD250UX6RZPH8	→ 20,00 kW, 25 kW

Jednostki kasetowne compact

 ACT26UR4RCA4 ACT35UR4RCA4 ACT52UR4RCA4	→ 2,84 kW, 3,75 kW, 5,20 kW
---	-----------------------------




Jednostki kasetowne

 AUC71UR4RGB4 AUC105UR4RGB4 AUC125UR4RHB4 AUC140UR4RHB4 AUC175UR4RHB4	→ 7,30 kW, 10,50 kW, 12,70 kW, 14,40kW, 17,50 kW
---	--


Jednostki konsolowe

 AKT26UR4RK4 AKT35UR4RK4 AKT52UR4RK4	→ 2,95 kW, 3,52 kW, 5,00 kW
--	-----------------------------

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

 AVT52UR4RA4 AUV71UR4RA4	→ 5,28 kW, 6,90 kW
 AUV105UR4RB4	→ 10,00 kW
 AUV125UR4RC4 AUV140UR4RC4 AUV175UR4RC4	→ 12,70 kW, 14,30 kW, 17,00 kW

Jednostki zewnętrzne

 AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUW52U4RS4 AUW71U4RF4	→ 2,6 kW, 3,5 kW, 5,2 kW, 7,1 kW
 AUW105U4RA4 AUW125U6RT4	→ 10,5 kW, 12,5 kW
 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4	→ 14,0 kW, 17,5 kW
 AUW200U6RZ8 AUW250U6RZ8	→ 20,0 kW, 23,0 kW

Energy Pro



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Energy Pro - jednostki ściennie multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
QE25XV0EG	2,6/3,2	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 3/8	600	10,0	1 440 zł
QE35XV0EG	3,5/4,2	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 3/8	650	10,0	1 540 zł

Energy SE



NOWOŚĆ

Energy SE - jednostki ściennie multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
KA25MR0EG	2,6/3,0	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 3/8	600	7,5	1 410 zł
KA35XR0EG	3,5/3,9	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 3/8	620	7,5	1 450 zł
KA50BS0EG	5,0/5,4	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	1/4 1/2	1000	10,3	1 660 zł
KA70KT0EG	7,0/7,5	- / -	-15°C - +48°C -22°C ~ 24°C	3/8 5/8	1100	12,0	1 880 zł

Mini Apple Pie + WiFi



Mini Apple Pie - jednostki ściennie multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
TG20YD00G	2,1/2,5	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	1 070 zł
TG25VE0BG	2,6/2,8	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	1 080 zł
TG35VE0BG	3,5/4,1	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	620	8,5	1 090 zł
TG50XA0BG	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1000	12,0	1 460 zł
TG70BB0CG	7,0/7,1	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	1100	13,0	1 700 zł

Apple Pie Pro



NOWOŚĆ
DOSTĘPNE OD
MAJA
2022

Apple Pie Pro - jednostki ściennie multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi, pilot bezprzewodowy R2-01-1, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cał]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
TG25VE0EG	2,6/2,8	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	550	9,0	1 350 zł
TG35VE0EG	3,5/4,0	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	9,0	1 370 zł
TG50XA0EG	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1000	12,0	1 820 zł

Mini Apple Pie



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Mini Apple Pie - jednostki ściennie multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cał]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
TG25VE0AG	2,6/2,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	870 zł
TG35VE0AG	3,5/4,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	620	8,5	880 zł
TG50XA0AG	5,0/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	1000	12,0	1 180 zł
TG70BB0BG	7,0/7,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1100	13,0	1 380 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł


Kasetonowe Multi Split



Jednostki kasetonowe multisplit, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, pompka skroplin, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cał]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
ACT26UR4RCA4	2,8/3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	14,5	3 060 zł
ACT35UR4RCA4	3,7/4,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,5	3 280 zł
ACT52UR4RCA4	5,2/5,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,5	3 360 zł
Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT						560 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Kanałowe Multi Split



Jednostki kanałowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01, pompka skroplin, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
ADT26UX4RBL4	2,9/3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	18,0	1 980 zł
ADT35UX4RBL4	3,5/3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	18,0	2 150 zł
ADT52UX4RCL4	5,3/5,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	22,5	2 550 zł
AUD71UX4RCL4	7,3/7,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1000	22,5	2 780 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Konsole Multi Split



Jednostki konsole, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AKT26UR4RK4	2,9/3,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	15,0	2 220 zł
AKT35UR4RK4	3,5/3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,0	2 280 zł
AKT52UR4RK4	5,0/5,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,0	2 300 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Przypodłogowo-podsufitowe Multi Split



Jednostki przypodłogowo-podsufitowe, Inverter, pompa ciepła, WiFi Ready, pilot bezprzewodowy R2-01, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna Cena netto
AVT52UR4RSA4 / AVT-18UR4RA4	5,3/5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	800	30,0	3 430 zł
Moduł WiFi AEH-W4E1							150 zł

Zewnętrzne Multi Split



Jednostki zewnętrzne multisplit, Inverter, pompa ciepła, 220-240 VAC / 50 Hz / 1 f

Model	Max liczba jednostek wew.	Wydajność Chł/Grz [kW]	Klasa energetyczna Chł/Grz	Zakres temperatur Chł/Grz	Średnice rur cieczowa - gazowa [ca]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnętrzna Cena netto
2AMW42U4RRA	2	4,1/4,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1850	34,0	3 860 zł
2AMW50U4RXA	2	5,2/6,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2300	37,0	4 260 zł
3AMW62U4RFA	3	6,3/7,2	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3150	49,0	5 880 zł
3AMW72U4RFA	3	7,2/7,9	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3150	49,0	6 040 zł
4AMW81U4RAA	4	8,0/9,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	73,0	7 670 zł
4AMW105U4RAA	4	10,0/11,0	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4000	73,0	7 830 zł
5AMW125U4RTA	5	12,5/13,5	A++/A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5000	90,0	11 980 zł

Sterowanie

Sterowniki przewodowe i interfejsy komunikacyjne



YXE-C01U1(E)

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jednostek wew.	Zasilanie [V]	Wymiary [mm]	Cena netto
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie) LCAC, Multi	16	AC 175-264	120×120×20	760 zł
B541(E)	Interfejs BACnet	RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie) LCAC, Multi	1	DC 12-17	80×80×15	300 zł
B543(E)	Interfejs ModBus	LCAC	1	DC 12-17	80×80×15	420 zł
YXE-C01U1(E)	Sterownik przewodowy	RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie, Wings, Easy Smart), LCAC, Multi	1	DC 12-17	120×120×20	460 zł
YXE-C02U1(E)*	Sterownik przewodowy	RAC (Energy Pro, Mini Apple Pie, Wings, Easy Smart), LCAC, Multi	1	DC 12-17	120×120×20	460 zł
AEH-W4E1*	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	-	150 zł

B541(E)



B543(E)



YXE-C01U1(E)



YXE-C02U1(E)



* Do wyczerpania zapasów

Hisense



**FIFA WORLD CUP
Qatar 2022**

OFFICIAL SPONSOR

Nasze oddziały:

Białystok	tel. 85 651 52 20
Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53
Kraków	tel. 12 658 89 88
Lublin	tel. 81 744 51 02
Łódź	tel. 42 686 20 95
Poznań	tel. 61 285 68 26
Rzeszów	tel. 17 742 13 35
Sopot	tel. 58 555 15 13
Sosnowiec	tel. 32 299 94 40
Szczecin	tel. 91 462 49 59
Warszawa I	tel. 22 750 42 90
Warszawa II	tel. 22 675 04 28
Wrocław	tel. 71 332 31 11

Edycja III - 06/06/2022

UWAGA - Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.



 **SCHIESSL**

hisense-klima.pl